



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Клей вместо гвоздей POINT 96

Кристалльно-прозрачный

ОПИСАНИЕ

Многоцелевой прозрачный монтажный клей на основе каучука. Рекомендуется для большинства строительных материалов для финишных и реконструкционных работ. После отверждения образует эластичный, прозрачный, долговечный и влагостойкий шов. Отличная адгезия к пористым и непористым материалам (металлу, пластику)

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве. Клей пригоден для приклеивания внутри и снаружи:

- Твердый ПВХ
- Реек
- Кессонов
- Полиуретана
- Металлов и металлических листов
- Стекла
- Термических и акустических изоляционных материалов

применяемым в строительстве к:

- Бетону
- Кирпичу
- Гипсу
- Штукатурке
- Древесине
- Керамике
- Пробке

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Все поверхности должны быть ровными, чистыми от пыли, грязи и других загрязнений, таких как масляные пятна и следы коррозии. Все старые покрытия должны быть удалены до нанесения клея, чтобы достигнуть требуемого уровня адгезии. Обезжирить поверхность с помощью этанола или ацетона (стекло, глазурь, металлы) или моющими средствами в случае пластика. Нанести клей на одну из поверхностей полосками или точками, соединить склеиваемые поверхности друг с другом и разъединить их на 3-5 минут. Затем окончательно соединить и сильно прижать склеиваемые материалы друг к другу.



В течение 10-15 минут возможно небольшая корректировка без рассоединения деталей. Оптимальные условия для склеивания 15-20° С и относительная влажность 60%. Полная нагрузка 3-5 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ

Избегать контакта с водой и растворителями до полного отверждения. Все проводившиеся исследования проводились в условиях 23° С и относительной влажности 50%. В случае отклонения условий склеивания от рекомендуемых возможны более короткий или более длинный период отверждения клея.

ХРАНЕНИЕ

Клей можно хранить не более 18 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5° С до +25° С.

УПАКОВКА

Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.

Состав:	синтетические каучуки – углеводородные смолы, органические растворители
Цвет:	прозрачный
Вид шва:	эластичный
Сухая масса:	61 ± 3 %
Плотность:	0,89 ± 0,05 г/см³
Рабочая температура:	от +15° С до +30° С
Время высыхания (коррекции):	10 - 15 мин.
Термоустойчивость:	от -20° С до +60° С
Время полного отверждения:	3-5 дней
Хорошие растворители:	петролейный эфир, ацетон
Горючесть:	Горючий до отверждения
Расход:	150 – 300 г/м²