



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Клей вместо гвоздей POINT 99

Универсальный экстра сильный

Однокомпонентный клей на основе синтетических каучуков в органических растворителях. Это универсальный продукт с широким спектром применения, который образует эластичный шов. Клей предназначен для очень прочного склеивания. Не содержит толуола, высокая сила связывания, для применения внутри и вне помещений, образует прочный долговечный шов, отличная адгезия к большинству строительных материалов легок в применении, можно применять для пенополистирола

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей предназначен для клейки разных материалов применяемых в строительстве. Клей пригоден для приклеивания:

- Твердый ПВХ
- Реек
- Кессонов
- Полиуретана
- Металлов и металлических листов
- Стекла
- Термических и акустических изоляционных материалов

применяемым в строительстве к:

- Бетону
- Кирпичу
- Гипсу
- Штукатурке
- древесно-стружечная плита
- дерево
- Металл
- Стекло

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности: пыли и других загрязнений, таких как ржавчина и маслосодержащие продукты. Чтобы добиться требуемой адгезии, необходимо удалить все старые настенные покрытия. Нанести клей точками или полосками на одну из поверхностей. Для равномерного распределения клея приложить склеиваемые поверхности друг к другу и разъединить их на 4-8 минут. Соединить и сильно прижать друг к другу склеиваемые поверхности. Время высыхания 10-15 минут. Полная нагрузка через 2 суток.

ПРИМЕЧАНИЕ

Раздражает кожу. Опасен для водных организмов, может вызывать долгосрочное неблагоприятное воздействие на водную среду.



Контакт с кожей может привести к аллергии. Вредный: может нанести вред легким при попадании внутрь организма. Частый контакт может стать причиной сухости и растрескивания кожи. Держать вдали от детей. Хранить в плотно закрытой упаковке в хорошо проветриваемом месте. Держать вдали от источников огня – не курить. Избегать контакта с кожей. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать эту упаковку или этикетку. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.

УПАКОВКА

Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.

ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить до 18 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре от +5 °C до +25 °C.

Состав:	Каучуки SBS, бензин, смолы, ацетон
Цвет:	бежевый
Сухая масса:	72 ± 3 %
Плотность	1,20 ± 0,05 гр/см3
Температура нанесения:	+10° C - +30° C
Чистящее средство:	ацетоном или экстрактивным бензином,
Время высыхания (коррекции):	10 - 15 мин.
Время полного отверждения:	48 часов
Расход (зависит от ровности поверхности):	300 - 600 г/м2
Горючесть:	легковоспламеняющийся
Термоустойчивость после отверждения	-20° C до +60° C